

P3 Pure Power Perc



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Percloroetileno puro (99,9%) super-estabilizado para máquinas para el lavado en seco.

MODO DE EMPLEO:

Se utiliza en las máquinas para el lavado en seco que utilizan este solvente.

No mezcles con otros solventes diferentes del tetracloroetileno.

Producto destinado exclusivamente al uso profesional.

Advertencias: Evitar su liberación al medio ambiente. Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. Recoger el vertido. EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico. Eliminar el contenido o el recipiente de conformidad con la normativa local y nacional.

INFORMACIONES TÉCNICAS:

- **Pureza** → 99,9 % min.
- **Curva de destilación** → 120,5 – 122,0 °C a 760mmHg
- **pH extracto acuoso** → 8,0 - 8,5kw
- **Densidad a 20°C** → 1,623 g/cm³ @ 25 °C
- **COV** → 100,00 %
- **Aspecto** → Claro transparente

INFORMACIÓN LOGÍSTICA:

Código	Formato	Caja	Palet
A13-000P	23 kg	-	44
A13-000M	2x8,15 Kg	-	64
A13-000W	330 Kg	-	4

ALMACENAJE: Conservar el producto en su embalaje original entre 10 y 35 ° C y evitar cualquier escape de producto. Evitar el frío y el congelamiento. No exponer a la luz solar directa. Es aconsejable utilizar preferiblemente el producto dentro de 18 meses desde la producción. Para más información consultar la ficha de seguridad (SDS).

Todas las indicaciones proporcionadas son el resultado de estudios y experiencias adquiridas y no eximen al cliente de averiguar la idoneidad de los productos para los objetivos de utilización. Por eso la aplicación de los productos y los resultados obtenidos tienen que ser considerados independientes de nuestra responsabilidad.